

**SC Roger invest SRL**  
**Bucuresti**

**FIȘĂ TEHNICĂ**  
**PROSPECT – INSTRUCȚIUNI**

**Mănuși sudori piele șpalt integral cu dublură căptușită cu bbc**

**Descriere:** mănuși sudori din piele bovină tăbăcite cu săruri de crom, culoarea rezultă din tabăcire .

**Depozitarea:** trebuie sa se facă in încăperi curate , la temperatura de 0...25 grade celsius și umiditate relativă a aerului de circa 65%, ferite de acțiunea razelor solare precum și a surselor de căldură ( distanța față de sursele de căldură să fie de minim 1m)

**Utilizare:** produsul este destinat a fi utilizat ca echipament individual de protecție asigurând protecția mâinilor ( palmelor ) , impotriva , contactului ocazional cu flacăra deschisa, cu murdăria și uleiuri precum și a agresiunilor mecanice superficiale (abraziune , taiere , agatare și perforare)- industrie și agricultură. Ex: in ateliere de lăcătușerie, construcții de mașini și construcții.

**Atenție:** *este interzisa folosirea unor mănuși imbibate cu lichide volatile, sau uleiuri , intrucât există riscul imbolnăvirii . Inainte de utilizare se verifica aspectul : mănușile rupte , murdărite excesiv se scot din uz.*

**Curățare întreținere:** curățarea se va face numai prin ștergere cu o cârpă umezită și ștergere cu o cârpă uscată . Nu se spală. Nu se curăta cu solvenți.

**Norme:** Legea Protecției Muncii nr. 90/1996 și a HG nr. 115/2004 a normelor metodologice nr. 2, Legi nr. 90/1996 aplicabile pentru domeniul de utilizare.

-S.F. MP nr. 2/1998-R1/2002, ceea ce asigură conformitatea cu SR EN 420:1996 (EN 420:1992), SR EN 388:1996 (EN 388:1994) niveluride performanță 2122 și SR EN 407:1997 (EN 407:1994) –niveluri de performanță 30xx2x

**Dimensiuni :**    **universal**